



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED DN150 Aluminum 14W 1260lm - 840 Bianco Freddo | 160mm - Ritaglio 150mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	233337
EAN	4058075091450
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x26
Potenza Lampada	14
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Driver Incluso	Sì
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	100
Flusso Luminoso (Lumen)	1260
Efficienza (Lm/W)	90
Fattore Potenza	>0.90
Profondità d'Installazione (mm)	100
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Compatibile per Esterni	No
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	150
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 45
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensioni

---

Altezza (mm)	52
Diametro (mm)	160

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore

Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



**Specialista dell'illuminazione**



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**