



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Performance DN195 21W 2400lm 65D - 830 Luce Calda | 220mm - IP54 - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----|--------|
| SKU | 238968 |
|-----|--------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4058075459830 |
|-----|---------------|

| | |
|-------|----------|
| Marca | Ledvance |
|-------|----------|

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Nome del fabbricante | DL UGR19 DN195 PFM 21W/830 DALI WT |
|----------------------|------------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
|-----------------------------------|--------|

| | |
|------------------------|-------|
| Vita Media Utile (ora) | 70000 |
|------------------------|-------|

Informazioni tecniche

| | |
|------------------|-------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
|------------------|-------------------------|

| | |
|-------------|----|
| Inclinabile | No |
|-------------|----|

| | |
|------------|---------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
|------------|---------------|

| | |
|-----------------|----|
| Potenza Lampada | 21 |
|-----------------|----|

| | |
|---------------|---------|
| Voltaggio (V) | 220-240 |
|---------------|---------|

| | |
|-------------|-----------------|
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
|-------------|-----------------|

| | |
|---------------|------------------|
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
|---------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
|----------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
|-------------------------------|------------------------------|

| | |
|---------------|--------|
| Colore Chiaro | Bianco |
|---------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
|-------------------------|--------------|

| | |
|----------------|----|
| Driver Incluso | Sì |
|----------------|----|

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 65 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2400 |
| Efficienza (Lm/W) | 115 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Profondità d'Installazione (mm) | 120 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 195 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP54 |
| Protezione da impatti | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 45 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Connessione Infisso | Morsetto a vite, 5 poli |
| Product Serie | DN195 |

Dimensioni

| | | |
|---------------------------------|--|--|
| Altezza (mm) | 82 | Perché scegliere Lampadadiretta? |
| Diametro (mm) | 220 |  Specialista dell'illuminazione |
| | |  Piani di illuminazione personalizzati |
| Informazioni sul sensore |  Fino a 7 anni di garanzia |  Resi facili entro 14 giorni |
| Tipo di sensore | Nessun sensore | |

