



Scheda tecnica Osram Tubo LED T5 SubstiTUBE (Mains AC) High Output 37W 5600lm - 865 Luce del Giorno | 145cm - Sostitutiva 80W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU | 240705 |
| EAN | 4058075543386 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | ST5HO80-1.5M37W/865220-240VACG510X1 |
| Quantità confezione bulk | 10 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Classe efficienza energetica | D |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Sostituto (Watt) | 80 |
| Potenza Lampada | 37 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Attacco | G5 |
| Ruotabile | No |
| Codice Colore | 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5600 |
| Efficienza (Lm/W) | 151 |
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T5 |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Info prodotto

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Starter LED incluso | No |
| Reattore Necessario | No |
| Ballast per tubi LED | Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | High Output |
| Alloggiamento | Vetro |
| Product Serie | Substitute |

Dimensioni

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza | 145cm |
| Lunghezza (mm) | 1450 |
| Diametro (mm) | 19 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

