




## Scheda tecnica Ledvance Illuminazione stradale LED Eco Area 150W 18750lm - 830 Luce Calda | IP66

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| SKU                               | 240870                              |
| EAN                               | 4058075557932                       |
| Marca                             | Ledvance                            |
| Nome del fabbricante              | ECOAREASPD 150W 830 IP66 GY 2X1 EUE |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                               |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 150                          |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                      | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 18750                        |
| Efficienza (Lm/W)                  | 125                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 150x85                       |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale  |
| Connessione Infisso            | Cavo, 3 poli       |
| Copertura Ottica               | Polycarbonate (PC) |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico        |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66               |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule     |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50         |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio             |
| Alloggiamento                  | Alluminio          |
| Colore del Rivestimento        | Grigio             |
| Product Serie                  | Eco                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 653 |
| Larghezza (mm) | 274 |
| Altezza (mm)   | 91  |

## Informazioni sul sensore

|                 |   |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | <b>Perché scegliere Lampadadiretta?</b><br>Nessun sensore |
|-----------------|---|



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**