



**Scheda tecnica Ledvance Highbay LED Gen 5
Aluminium Nero 75W 13200lm 70D - 840 Bianco
Freddo | IP66 - 1-10V Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU | 251138 |
| EAN | 4058075844285 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | HIGH BAY GEN 5 75W 840 70DEG IP66 PS |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 120000 |
| D-Mark | Sì |

Informazioni tecniche

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 200 |
| Potenza Lampada | 75 |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile 1-10v |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 13200 |
| Efficienza (Lm/W) | 176 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | Lampade LED industriali |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Montaggio | A sospensione |
| Connessione Infisso | Other |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK10 - 20 Joule |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Product Serie | HIGH BAY GEN 5 |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 161 |
| Diametro (mm) | 280 |

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

