



Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Universale Bianca 23W 3200lm  
110d - 830-840 CCT | Ritaglio  
65x260mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| SKU                               | 256671                                     |
| EAN                               | 4099854541155                              |
| Marca                             | Ledvance                                   |
| Nome del fabbricante              | DOWNLIGHT UNIVERSAL D300 V 23W ML 83040 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza               |
| Inclinabile                   | No                                    |
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Sostituto (Watt)              | 200                                   |
| Potenza Lampada               | 23                                    |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica          |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 110                            |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 3200                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 139                            |
| Fattore Potenza                    | >0.90                          |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 23 - per corridoi e ingressi |
| Copertura Ottica                   | Opale                          |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                  |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 65x260            |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Plastica          |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 22  |
| Diametro (mm) | 290 |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

