



Scheda tecnica Philips Stagna LED  
CoreLine WT120C G2 25.5W 3400lm -  
840 Bianco Freddo | 150cm - Sensore  
Di Movimento E Luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 237310                             |
| EAN                               | 8718699962678                      |
| Marca                             | Philips                            |
| Nome del fabbricante              | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 75000                              |
| D-Mark                            | Sì                                 |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x58                         |
| Potenza Lampada               | 25.5                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3400                         |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 133.3               |
| Fattore Potenza   | >0.80               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| EOC8                           | 96267800                    |
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)          |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                        |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule              |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a +35               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | WT120C                      |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1515 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


**Piani di illuminazione personalizzati**

Tipo di sensore
 

Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**