



Scheda tecnica Downlight LED II Giro UltraSlim Bianca 18W 1500lm - 827-865 CCT | 225mm - Ritaglio 205mm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	242240
EAN	8719157034180
Marca	Altro
Nome del fabbricante	Round 18W UltraSlim LED panel with CCT Selectable Cutting size 205 mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Potenza Lampada	18
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile
Codice Colore	827 Bianco Molto Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	2700 Bianco Molto Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120

1

Flusso Luminoso (Lumen) 1500

Efficienza (Lm/W) 83.3

Fattore Potenza >0.80

Indice di abbagliamento unificato < 28 - per corridoi e ripostigli

Tipo di Prodotto Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio Incasso

Spazio richiesto (mm) 205

Protezione da solidi e liquidi IP20

Temperatura di Lavoro Da - 20 a + 45

Alloggiamento Alluminio, Policarbonato

Colore dell'Apparecchio Bianco

Colore del Rivestimento Bianco

Dimensioni

Altezza (mm) 25

Diametro (mm) 225

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni