



Scheda tecnica Downlight LED II Giro Inclinabile 12W 960lm 60D - 930 Luce Calda | 110mm - Ritaglio 90mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	245188
EAN	8719157041867
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	White label LED Downlight Round Tilttable 12W 960lm 60D 930 UGR19 CutoutØ90mm FrameØ110mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	Sì
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	50
Potenza Lampada	12
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

1

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	960
Efficienza (Lm/W)	80
Profondità d'Installazione (mm)	75
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

2

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	90
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

Dimensioni

3

Altezza (mm)	75
Diametro (mm)	110

Informazioni sul sensore

4

Tipo di sensore	Nessun sensore
Perché scegliere Lampadadiretta?	



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**