



Scheda tecnica Downlight LED II Giro Inclinabile 15W 1200lm 60D - 930 Luce Calda | 135mm - Ritaglio 110mm - UGR <19

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	245189
EAN	8719157041874
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	White label LED Downlight Round Tilttable 15W 1200lm 60D 930 UGR19 CutoutØ110mm FrameØ135mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

## Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	Sì
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	75
Potenza Lampada	15
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	60
Flusso Luminoso (Lumen)	1200
Efficienza (Lm/W)	80
Profondità d'Installazione (mm)	75
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	110
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm)	75
Diametro (mm)	135

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

## Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione personalizzati



Fino a 7 anni di garanzia



Resi facili entro 14 giorni