



**Scheda tecnica Noxion Stagna LED Alloggio Poseidon V2.0 incl. 1x Noxion Tubo LED T8 Standard Output 19W 2300lm - 840 Bianco Freddo | 150cm**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| SKU                               | 246790   |
| EAN                               | 8719157045384  |
| Marca                             | Noxion   |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 22W/840 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni   |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000  |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | Apparecchio senza lampadina  |
| Sostituto (Watt)              | 1x58                         |
| Potenza Lampada               | 19                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2300                         |
| Efficienza (Lm/W)             | 104.5                        |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Fattore Potenza     | >0.70                    |
| Compatibile con     | G13                      |
| Lampadina inclusa   | Sì                       |
| Numero di lampadine | 1                        |
| Lunghezza           | 150cm                    |
| Tipo di Prodotto    | Reglette Stagne Retrofit |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Connessione a vite      |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -15 to +45              |
| Alloggiamento                  | Policarbonato           |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Poseidon                |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1562 |
| Larghezza (mm) | 71   |
| Altezza (mm)   | 71   |



**Specialista dell'illuminazione**



**Piani di illuminazione personalizzati**

**Informazioni sul sensore**



**Fino a 7 anni di garanzia**



**Resi facili entro 14 giorni**

Tipo di sensore

Nessun sensore