



## Scheda tecnica Noxion LED Fila Continua NX-Line V2 35-50W 6300-9000lm 90D - 840 Bianco Freddo | 1500mm - 8 Poli

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 248171                                                                            |
| EAN                               | 8719157046046                                                                     |
| Marca                             | Noxion                                                                            |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Linear Light NX-Line V2.0 Module 1500mm DIP 35/40/45/50W 4000K WD90 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                            |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                             |

### Informazioni tecniche

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                |
| Potenza Lampada                    | 35                           |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                      |
| Dimmerabile                        | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                      | Bianco                       |
| Codice Colore                      | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 6300                         |
| Efficienza (Lm/W)                  | 180                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 90                           |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Fattore Potenza   | >0.90                  |
| Lampadina inclusa | Sì                     |
| Tipo di Prodotto  | Binari per sistemi LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | A sospensione               |
| Connessione Infisso            | Plug-in 230V                |
| Copertura Ottica               | PMMA (Polimetilmetacrilato) |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                        |
| Protezione da impatti          | IK04 - 0.50 Joule           |
| Temperatura di Lavoro          | -20 to +60                  |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato, Acciaio      |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Colore del Rivestimento        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |
| Product Serie                  | NX-Line                     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1499 |
| Larghezza (mm) | 69.5 |
| Altezza (mm)   | 39.4 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |