



## Scheda tecnica Confezione Multipack 15x Downlight LED UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Bianco Freddo | 295mm - Ritaglio 280mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

SKU	248643
EAN	8719157048026
Marca	Senza marca
Nome del fabbricante	Multipack 15x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm
Garanzia Totale di Lampadadiretta	2 anni
Vita Media Utile (ora)	20000

### Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	50
Potenza Lampada	24
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico

Angolo del Fascio luminoso (gradi)	110
Flusso Luminoso (Lumen)	1950
Efficienza (Lm/W)	80
Fattore Potenza	>0.70
Indice di abbagliamento unificato	< 22 - per corridoi e ingressi
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	280
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Colore del Rivestimento	Bianco

## Dimensioni

Altezza (mm)	11
Diametro (mm)	300

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Nessun sensore

**Perché scegliere Lampadadiretta?**



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

